



Bilance con piattaforma a 4 celle IP68 ISP

Model: ISP

SKU: ISP

[Vedi Online](#)



Cella di carico a piattaforma in acciaio verniciato.

Bilance elettroniche composte da indicatore serie WLIGHT, WDESKLIGHT o WETOIML, e piattaforma serie ISP in acciaio verniciato con piano di carico ispezionabile lato celle e lato cassetta di giunzione.; queste bilance da pavimento montano all'interno quattro celle di carico stagne in acciaio inox 17-4 PH, protezione IP68 (a richiesta IPX9K*). Cassetta di giunzione con scheda di equalizzazione celle e cavo di uscita a 6 fili (lunghezza 5 metri). La bilancia a piattaforma monta piedini snodati zincati autocentranti su sfera.

Serie disponibile con portata massima 1500kg o 3000kg divisione 100g o 200g dimesione piattaforma 1250 X 1250mm, 1200 X 1500MM o 1500 X 1500mm

Versioni certificate CE-M: 2014/31/UE, EN 45501, OIML R76 classe III per uso Legale in rapporto con terzi con marcatura CE e valutazione della conformità (Verificazione Prima).

Portata:	1500 kg / 3000 kg
Piattaforma:	1250x1250 mm / 1200x1500 mm / 1500x1500 mm <ul style="list-style-type: none"> • Struttura in acciaio verniciato, piano di carico ispezionabile angolo celle e lato cassetta di giunzione. • 4 celle di carico a taglio in acciaio inox AISI 420, IP68. • Cassetta di giunzione in acciaio inox IP67 con scheda di equalizzazione celle e cavo di uscita a 6 fili. • Piedini snodati in acciaio zincato autocentranti su sfera. • 2x fori M12 per golfari di sollevamento.
Indicatore di peso:	WLIGHT / WDESKL / WETOIML <ul style="list-style-type: none"> • Indicatore di peso a libera installazione o installazione su colonna in acciaio inox.

A richiesta versioni per ambienti a rischio di esplosione IECEx / ATEX.

WLIGHT

WDESKL

WETOIML