



## Bilance con piattaforma inox a 4 celle IP68 ISPI

Model: ISPI

SKU: ISPI

[Vedi Online](#)



**Cella di carico a piattaforma in acciaio INOX IP68.** Bilance elettroniche composte da indicatore serie WLIGHT o WINOX-R, e piattaforma serie P-INOXN in acciaio inox AISI 304 con piano di carico ispezionabile lato celle e lato cassetta di giunzione.; queste bilance da pavimento montano all'interno quattro celle di carico stagne in acciaio inox 17-4 PH, protezione IP68 (a richiesta IPX9K\*). Cassetta di giunzione con scheda di equalizzazione celle e cavo di uscita a 6 fili (lunghezza 5 metri). La bilancia a piattaforma monta piedini snodati in acciaio inox AISI 304 autocentranti su sfera. **Versioni certificate CE-M: 2014/31/UE, EN 45501, OIML R76 classe III per uso Legale in rapporto con terzi con marcatura CE e valutazione della conformità (Verificazione Prima).**

Portata:	1500 kg / 3000 kg
Piattaforma:	1250x1250 mm / 1500x1500 mm • St 304, piano di carico ispezionabile ang giunzione. • 4 celle di carico a taglio i IP68. • Cassetta di giunzione in accia equalizzazione celle e cavo di uscita acciaio inox AISI 304 autocentranti su golfari di sollevamento.
Indicatore di peso:	WLIGHT / WINOXR • Indicatore di pe installazione su colonna in acciaio inc

A richiesta versioni per ambienti a rischio di esplosione IECEx / ATEX.

**WLIGHT**

**WINOXR**